

IDC机柜

■ 概述

IDC服务器机柜是根据通信行业数据中心的要求而设计的专业机房机柜，全拆装式设计，防震、散热性能好，完全能满足服务器运行的稳定性、数据存储的可靠性和安全性等极高的环境要求，主要应用于通信行业数据中心IDC、ISP等大量机房项目工程。

■ 主要特点

- 机柜内19"标准立柱，前后可灵活调整，可根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局，使用维护便捷；
- 全柜以拆装式设计，拼装简单，提供多台机柜连接一体的快捷解决方案。
- 全方位进入查看，并预留前后、上下、左右线缆入口，更方便线缆管理，顶部风扇，更有效利于设备散热，还可选配其它机柜配件来配合各类型系统设备的需要。
- 专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。



■ 订货指南

型号	规格尺寸			配置	备注
	高	宽	深		
IDC机柜	2200	600	800	工作高度47U	高、宽、深可任意组合，其他尺寸可订制；可灵活选择多种形式的前后门：玻璃前门、网孔单、双开门、钣金单、双开门、方孔单、双开门。
			900		
	2000	800	1000	工作高度42U	
			1200		

基站综合机柜

■ 概述

机柜比以前容纳更多的设备，设备密度的增加需要机柜内外并有多的线缆管理，简单的理线环、垂直或者水平整理面板以及线槽和线梯等等部件满足了各种线缆管理需求。

■ 主要特点

- 机柜内19"标准立柱，可前后灵活调整，可根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局。
- 外框采用高强度优质冷轧钢板制作。
- 全柜以拆装式设计，拼装简单，提供多台机柜连接一体的快捷解决方案。
- 全方位进入查看，并预留前后、上下、左右线缆入口，更方便线缆管理。
- 顶部风扇，更有效助设备散热，还可选配其它机柜配件来配合各类型系统设备的需要。
- 专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。



■ 订货指南

型号	规格尺寸			配置	备注
	高	宽	深		
综合机柜	2200	600	600	工作高度47U	高、宽、深可任意组合，其他尺寸可订制；可灵活选择多种形式的前后门：玻璃前门、网孔单、双开门、钣金单、双开门、方孔单、双开门。
				工作高度42U	
	1600	800	600	工作高度33U	
				工作高度24U	

壁挂式网络柜

■ 概述

壁挂式配线柜适用于接入网，局域网或者无线基站中小容量的光纤配线和数字配线，采用挂墙式安装，方便灵活，且不占空间，标准19英寸，可安装19"的各种配线模块及设备。



■ 订货指南

名称	型号	规格尺寸			配置	备注
		高	宽	深(mm)		
壁挂式网络配线柜	BGXXXXXX-A1a	1100	600	400	工作高度24U	高、宽、深尺寸可任意组合 其他尺寸可订制
		800	600	500	工作高度17U	
		600	600	600	工作高度11U	